



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SP




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SP



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SP




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	CERN	513	749.70 Mbps	2.06 Kbps	749.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	CLARO	28573	62.18 Mbps	398.39 Mbps	460.58 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	GOOGLE	15169	130.29 Mbps	230.56 Mbps	360.85 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	UNL	7896	286.09 Mbps	0.00 bps	286.09 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	27699	33.06 Mbps	179.10 Mbps	212.16 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	NULL	0	81.52 Mbps	84.89 Mbps	166.41 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	AMAZON-02	16509	81.22 Mbps	63.53 Mbps	144.76 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	22.26 Mbps	121.23 Mbps	143.49 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	AKAMAI-ASN1	20940	135.10 Mbps	6.85 Mbps	141.95 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	MIT-GATEWAYS	3	132.17 Mbps	75.17 Kbps	132.25 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-SP com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-DF	1.05 Mbps	46.53 Mbps	47.58 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-RS	21.32 Mbps	934.02 Kbps	22.26 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-MG	727.20 Kbps	19.42 Mbps	20.15 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-SP	7.46 Mbps	7.46 Mbps	14.92 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-GO	202.95 Kbps	14.09 Mbps	14.29 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-PA	180.87 Kbps	11.85 Mbps	12.03 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-PE	144.73 Kbps	8.06 Mbps	8.20 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-AM	114.90 Kbps	6.54 Mbps	6.66 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-RJ	130.96 Kbps	5.82 Mbps	5.95 Mbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	ipv6-icmp	44.81 Kbps	23.35 Kbps	68.16 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	ipencap	3.00 bps	0.00 bps	3.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	253	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	255	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>