

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-SP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	Internet_Commodity	209.97 Mbps	35.64 Mbps	245.61 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-SP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	Parceiros	1.28 Gbps	1.13 Gbps	2.41 Gbps


Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-SP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	Internet_Academica	443.08 Mbps	81.58 Mbps	524.66 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SP



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	GOOGLE	15169	193.71 Mbps	290.71 Mbps	484.42 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	NULL	0	105.91 Mbps	162.44 Mbps	268.35 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	AKAMAI-ASN1	20940	230.87 Mbps	5.96 Mbps	236.83 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	123.58 Mbps	58.27 Mbps	181.85 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	35.92 Mbps	129.57 Mbps	165.49 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	CLARO	28573	23.45 Mbps	141.60 Mbps	165.05 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	AMAZON-02	16509	101.41 Mbps	19.76 Mbps	121.17 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	JANET	786	104.54 Mbps	815.00 bps	104.54 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	27699	10.17 Mbps	65.84 Mbps	76.01 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	CERN	513	66.39 Mbps	892.00 bps	66.39 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-SP com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-DF	1.54 Mbps	99.75 Mbps	101.29 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-MG	1.17 Mbps	71.46 Mbps	72.64 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-PA	905.90 Kbps	54.06 Mbps	54.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-RJ	966.00 Kbps	38.79 Mbps	39.76 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-GO	415.90 Kbps	28.24 Mbps	28.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-SP	11.50 Mbps	11.50 Mbps	23.00 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-RS	18.32 Mbps	1.08 Mbps	19.40 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-AM	333.23 Kbps	18.00 Mbps	18.34 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-MT	98.17 Kbps	5.90 Mbps	5.99 Mbps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	ipv6	76.48 Kbps	6.99 Kbps	83.46 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	239	0.00 bps	147.00 bps	147.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	bnr	0.00 bps	134.00 bps	134.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	252	0.00 bps	134.00 bps	134.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>