



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-AC




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-AC



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-AC




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-AC



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	GOOGLE	15169	41.40 Mbps	3.82 Mbps	45.22 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	NULL	0	10.54 Mbps	130.96 Kbps	10.67 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	AMAZON-02	16509	2.94 Mbps	130.57 Kbps	3.07 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	EDGECAST	15133	2.18 Mbps	33.86 Kbps	2.21 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	JUSTINTV	46489	2.10 Mbps	44.32 Kbps	2.15 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	FACEBOOK	32934	1.77 Mbps	356.34 Kbps	2.13 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	AKAMAI	16625	2.03 Mbps	67.88 Kbps	2.09 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	CLARO	28573	232.55 Kbps	1.74 Mbps	1.97 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	751.39 Kbps	1.04 Mbps	1.79 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	744.26 Kbps	554.30 Kbps	1.30 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-AC com os outros PoPs da RNP




Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-DF	4.06 Mbps	10.40 Kbps	4.07 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SP	51.85 Kbps	565.00 bps	52.42 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RS	40.61 Kbps	353.00 bps	40.97 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-BA	12.30 Kbps	0.00 bps	12.30 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RN	1.64 Kbps	0.00 bps	1.64 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-PR	292.00 bps	0.00 bps	292.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-RJ	85.00 bps	5.00 bps	90.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-SC	4.00 bps	50.00 bps	54.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	PoP-AC	25.00 bps	25.00 bps	50.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-AC por estado, província ou similar

No Data Available


Distribuição do tráfego do PoP-AC por aplicação (análise em camada 3 e 4)



Average | Max | PCT95

	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	ssl	69.49 Mbps	6.47 Mbps	75.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	http	6.53 Mbps	1.06 Mbps	7.59 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	other UDP	2.20 Mbps	3.09 Mbps	5.29 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	other TCP	2.21 Mbps	1.57 Mbps	3.77 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	quit	2.27 Mbps	240.34 Kbps	2.51 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	stun	112.74 Kbps	89.73 Kbps	202.47 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	dns	140.13 Kbps	41.03 Kbps	181.16 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	smtp	57.04 Kbps	85.00 Kbps	142.04 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	macromedia-fcs	2.71 Kbps	117.73 Kbps	120.43 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	rdp	3.76 Kbps	44.00 Kbps	47.76 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-AC por protocolo



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	tcp	78.44 Mbps	9.38 Mbps	87.83 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	udp	4.72 Mbps	3.45 Mbps	8.18 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	icmp	23.30 Kbps	41.28 Kbps	64.59 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	ipv6-icmp	216.00 bps	8.00 bps	224.00 bps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-AC	gre	161.00 bps	0.00 bps	161.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-AC	ipv6	76.00 bps	0.00 bps	76.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>