





Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-GO



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	NULL	0	98.18 Mbps	1.84 Mbps	100.02 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	GOOGLE	15169	53.73 Mbps	26.73 Mbps	80.46 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	AKAMAI-ASN1	20940	21.33 Mbps	264.03 Kbps	21.60 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	CLARO	28573	2.47 Mbps	14.25 Mbps	16.73 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	SSI	2906	13.59 Mbps	247.16 Kbps	13.84 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	FACEBOOK	32934	9.41 Mbps	3.60 Mbps	13.01 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	EDGECAST	15133	10.91 Mbps	120.76 Kbps	11.03 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	AMAZON-02	16509	8.28 Mbps	814.83 Kbps	9.09 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	BTSADF-BR	8167	2.83 Mbps	5.84 Mbps	8.67 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	SAMM	52551	868.79 Kbps	7.33 Mbps	8.20 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-GO com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-DF	25.12 Mbps	400.72 Kbps	25.52 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SP	14.34 Mbps	223.16 Kbps	14.56 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RS	203.37 Kbps	483.00 bps	203.85 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-BA	43.30 Kbps	0.00 bps	43.30 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RN	4.21 Kbps	0.00 bps	4.21 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-PR	4.16 Kbps	0.00 bps	4.16 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SC	485.00 bps	0.00 bps	485.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-GO	7.00 bps	7.00 bps	14.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-AP	0.00 bps	4.00 bps	4.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	ipv6	75.00 bps	42.00 bps	117.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	255	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>