



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MA




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MA




Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MA







Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	NULL	0	73.28 Mbps	1.38 Mbps	74.66 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	GOOGLE	15169	31.63 Mbps	20.47 Mbps	52.10 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	SSI	2906	12.38 Mbps	422.06 Kbps	12.80 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	FACEBOOK	32934	6.03 Mbps	2.87 Mbps	8.90 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	AMAZON-02	16509	6.36 Mbps	232.01 Kbps	6.60 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	CLARO	28573	674.10 Kbps	3.97 Mbps	4.65 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	GCEPSA-BR	28604	4.23 Mbps	147.91 Kbps	4.38 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	EDGECAST	15133	4.05 Mbps	71.53 Kbps	4.12 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	CLOUDFLARENET	13335	2.20 Mbps	1.68 Mbps	3.88 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	AKAMAI	16625	3.57 Mbps	99.43 Kbps	3.66 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-RJ	21.04 Mbps	383.73 Kbps	21.42 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-SP	5.90 Mbps	103.45 Kbps	6.00 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-DF	124.45 Kbps	11.49 Kbps	135.94 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-BA	116.00 Kbps	1.05 Kbps	117.05 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-RS	36.24 Kbps	378.00 bps	36.62 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-RN	18.36 Kbps	0.00 bps	18.36 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-PB	10.09 Kbps	165.00 bps	10.26 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-PR	1.08 Kbps	0.00 bps	1.08 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MA	PoP-AP	9.00 bps	265.00 bps	274.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
	PoP-MA	ipv6	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>