

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
 A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
 A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo


Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)

Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PI




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	Internet_Commodity	10.89 Mbps	1.65 Mbps	12.54 Mbps

Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PI




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	Parceiros	80.17 Mbps	41.61 Mbps	121.79 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PI




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	Internet_Academica	35.07 Kbps	6.50 Kbps	41.57 Kbps




Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	GOOGLE	15169	13.62 Mbps	29.36 Mbps	42.97 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	SOBRALNET	28368	36.72 Mbps	438.49 Kbps	37.16 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	NULL	0	34.64 Mbps	667.93 Kbps	35.31 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	FACEBOOK	32934	3.99 Mbps	1.26 Mbps	5.25 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANID-BR	28135	3.39 Mbps	16.10 Kbps	3.40 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	AMAZON-02	16509	2.66 Mbps	119.28 Kbps	2.78 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	AKAMAI	16625	2.25 Mbps	90.02 Kbps	2.34 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	1.12 Mbps	1.09 Mbps	2.21 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	EDGECAST	15133	1.84 Mbps	27.54 Kbps	1.87 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	AKAMAI-ASN1	20940	1.83 Mbps	37.58 Kbps	1.87 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-PI	84.09 Kbps	84.09 Kbps	168.18 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-RS	24.18 Kbps	307.00 bps	24.48 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-SP	18.65 Kbps	477.00 bps	19.13 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-RN	14.77 Kbps	0.00 bps	14.77 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-BA	12.51 Kbps	0.00 bps	12.51 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-PR	458.00 bps	0.00 bps	458.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-DF	286.00 bps	0.00 bps	286.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-SC	13.00 bps	0.00 bps	13.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-RJ	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	ipv6	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>