

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).

A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.

A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

#### Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


#### Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	Internet_Commodity	11.70 Mbps	1.01 Mbps	12.71 Mbps


#### Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT



Average | Max | PCT95


	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	Parceiros	60.84 Mbps	37.55 Mbps	98.39 Mbps

#### Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT




Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	Internet_Academica	640.89 Kbps	153.85 Kbps	794.74 Kbps



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	NULL	0	46.85 Mbps	757.79 Kbps	47.61 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	GOOGLE	15169	18.33 Mbps	7.79 Mbps	26.12 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	FACEBOOK	32934	4.51 Mbps	1.24 Mbps	5.75 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	INTERCONNECT	262492	5.07 Mbps	101.15 Kbps	5.17 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	ANEXIA	42473	2.12 Mbps	2.10 Mbps	4.22 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	CLARO	28573	457.07 Kbps	3.52 Mbps	3.97 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	1.29 Mbps	2.25 Mbps	3.54 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	EDGECAST	15133	3.36 Mbps	54.19 Kbps	3.41 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AMAZON-02	16509	2.64 Mbps	143.43 Kbps	2.78 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	428.85 Kbps	2.23 Mbps	2.66 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-DF	18.45 Mbps	272.10 Kbps	18.72 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SP	3.03 Mbps	48.80 Kbps	3.08 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RS	30.06 Kbps	227.00 bps	30.29 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-BA	17.96 Kbps	0.00 bps	17.96 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RN	10.11 Kbps	0.00 bps	10.11 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-PR	871.00 bps	0.00 bps	871.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MT	201.00 bps	201.00 bps	402.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SC	44.00 bps	0.00 bps	44.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RJ	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6	3.00 bps	4.00 bps	7.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	sctp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>