



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).  
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.  
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.


Legenda:  
PoP - Ponto de presença da RNP  
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego  
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara  
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes  
ASN - Número do sistema autônomo  
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	Internet_Commodity	299.47 Mbps	212.41 Mbps	511.88 Mbps




	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	Parceiros	4.02 Gbps	1.56 Gbps	5.58 Gbps



	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	Internet_Academica	217.89 Mbps	52.81 Mbps	270.70 Mbps


Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-SP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	PIC	43115	1.34 Gbps	7.00 bps	1.34 Gbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	AKAMAI-ASN1	20940	716.95 Mbps	14.32 Mbps	731.27 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	NUL	0	381.60 Mbps	334.72 Mbps	716.32 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	GOOGLE	15169	350.36 Mbps	359.85 Mbps	710.20 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	AMAZON-02	16509	234.46 Mbps	27.79 Mbps	262.25 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	121.30 Mbps	49.61 Mbps	170.91 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	TELEFONICA	27699	32.70 Mbps	132.03 Mbps	164.73 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	96.58 Mbps	67.79 Mbps	164.37 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	FR-RENATER	2200	163.17 Mbps	297.36 Kbps	163.47 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	CLARO	28573	30.07 Mbps	96.86 Mbps	126.93 Mbps


Interesse de tráfego do PoP-SP com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-MG	170.72 Mbps	216.90 Mbps	387.62 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-RS	157.18 Mbps	47.10 Mbps	204.28 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-DF	1.90 Mbps	163.09 Mbps	164.99 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-RJ	10.12 Mbps	121.21 Mbps	131.32 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-SP	40.24 Mbps	40.24 Mbps	80.49 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-GO	1.12 Mbps	63.13 Mbps	64.24 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-PA	749.51 Kbps	45.86 Mbps	46.61 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-PR	6.46 Mbps	35.03 Mbps	41.49 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	PoP-MS	546.73 Kbps	31.10 Mbps	31.64 Mbps



	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	ipv6	7.87 Kbps	3.68 Kbps	11.55 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	255	15.00 bps	0.00 bps	15.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	61	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-SP	ip	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>