

Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:

PoP - Ponto de presença da RNP

Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego


Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara

Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes

ASN - Número do sistema autônomo

Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT



Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-MT	Internet_Commodity	21.34 Mbps	1.78 Mbps	23.12 Mbps


Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT



Average | Max | PCT95


PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-MT	Parceiros	147.88 Mbps	53.76 Mbps	201.64 Mbps

Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT




Average | Max | PCT95

PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PoP-MT	Internet_Academica	814.12 Kbps	158.29 Kbps	972.41 Kbps




Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	NULL	0	137.84 Mbps	2.66 Mbps	140.50 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	GOOGLE	15169	42.37 Mbps	19.32 Mbps	61.69 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	FACEBOOK	32934	13.76 Mbps	2.94 Mbps	16.70 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	7.89 Mbps	2.69 Mbps	10.58 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	SSI	2906	9.01 Mbps	255.40 Kbps	9.27 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	EDGECAST	15133	8.62 Mbps	155.68 Kbps	8.78 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AMAZON-02	16509	8.10 Mbps	353.61 Kbps	8.45 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	GCEPSA-BR	28604	6.46 Mbps	214.34 Kbps	6.67 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AKAMAI	16625	6.22 Mbps	270.00 Kbps	6.49 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	3.06 Mbps	2.52 Mbps	5.58 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-DF	52.07 Mbps	776.16 Kbps	52.84 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SP	15.86 Mbps	265.05 Kbps	16.13 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RS	732.73 Kbps	5.09 Kbps	737.81 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-PR	12.04 Kbps	0.00 bps	12.04 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RN	9.99 Kbps	0.00 bps	9.99 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SC	655.00 bps	0.00 bps	655.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RJ	19.00 bps	0.00 bps	19.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MT	2.00 bps	2.00 bps	4.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-ES	0.00 bps	1.00 bps	1.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6	0.00 bps	6.00 bps	6.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ipencap	1.00 bps	0.00 bps	1.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>