



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

Legenda:
PoP - Ponto de presença da RNP
Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
ASN - Número do sistema autônomo
Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-GO




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-GO/h1>




Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-GO






Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	NULL	0	303.33 Mbps	6.59 Mbps	309.93 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	GOOGLE	15169	117.54 Mbps	63.80 Mbps	181.34 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	FACEBOOK	32934	35.21 Mbps	8.74 Mbps	43.95 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	SSI	2906	33.92 Mbps	849.57 Kbps	34.77 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	EDGECAST	15133	24.01 Mbps	408.14 Kbps	24.42 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	AMAZON-02	16509	20.47 Mbps	1.41 Mbps	21.89 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	16.62 Mbps	4.77 Mbps	21.39 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	GCEPSA-BR	28604	17.75 Mbps	553.12 Kbps	18.30 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	AKAMAI	16625	15.81 Mbps	676.83 Kbps	16.49 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	8.39 Mbps	5.02 Mbps	13.41 Mbps



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-DF	73.82 Mbps	1.21 Mbps	75.03 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SP	44.99 Mbps	717.71 Kbps	45.71 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RS	777.37 Kbps	4.11 Kbps	781.48 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RN	19.41 Kbps	0.00 bps	19.41 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-PR	17.34 Kbps	0.00 bps	17.34 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-SC	1.14 Kbps	0.00 bps	1.14 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-RJ	487.00 bps	5.00 bps	492.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-GO	12.00 bps	12.00 bps	24.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	PoP-ES	0.00 bps	4.00 bps	4.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	ipv6	1.20 Kbps	127.00 bps	1.33 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	ipencap	6.00 bps	0.00 bps	6.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-GO	hmp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>