



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-PI




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-PI



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-PI




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-PI



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	NULL	0	44.09 Mbps	775.21 Kbps	44.87 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	GOOGLE	15169	7.67 Mbps	17.94 Mbps	25.61 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	FACEBOOK	32934	3.39 Mbps	1.62 Mbps	5.01 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	CLARO	28573	649.59 Kbps	3.02 Mbps	3.67 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	ASSOCIAO-NACIONAL-PARA-INCLUSO-DIGITAL-ANI D-BR	28135	3.55 Mbps	46.31 Kbps	3.60 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8075	1.95 Mbps	1.52 Mbps	3.47 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	EDGECAST	15133	2.84 Mbps	55.60 Kbps	2.89 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	AKAMAI-ASN1	20940	2.73 Mbps	65.30 Kbps	2.80 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	AMAZON-02	16509	2.60 Mbps	192.29 Kbps	2.79 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	TNLSA-BR	7738	1.05 Mbps	1.67 Mbps	2.72 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-PI com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-SP	3.82 Mbps	64.92 Kbps	3.88 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-BA	1.52 Mbps	0.00 bps	1.52 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-RS	533.47 Kbps	13.00 bps	533.48 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-PI	195.35 Kbps	195.35 Kbps	390.71 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-RN	5.10 Kbps	0.00 bps	5.10 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-PR	752.00 bps	0.00 bps	752.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-SC	136.00 bps	380.00 bps	516.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-DF	412.00 bps	0.00 bps	412.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	PoP-GO	161.00 bps	0.00 bps	161.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	sctp	75.00 bps	0.00 bps	75.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-PI	ipv6	2.00 bps	3.00 bps	5.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>