



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-TO




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-TO



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-TO




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-TO



Average | Max | PCT95


	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	GOOGLE	15169	14.18 Mbps	25.89 Mbps	40.07 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	NUL	0	30.09 Mbps	672.84 Kbps	30.77 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	FACEBOOK	32934	3.73 Mbps	1.22 Mbps	4.95 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	CLARO	28573	446.32 Kbps	3.39 Mbps	3.84 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	BTSAFDF-BR	8167	0.00 bps	2.52 Mbps	2.52 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	AMAZON-02	16509	2.14 Mbps	137.63 Kbps	2.28 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	EDGECAST	15133	1.91 Mbps	59.44 Kbps	1.97 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	SSI	2906	1.85 Mbps	49.06 Kbps	1.90 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	DROPBOX	19679	321.61 Kbps	1.31 Mbps	1.64 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	AKAMAI	16625	1.54 Mbps	45.38 Kbps	1.58 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-TO com os outros PoPs da RNP



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-DF	4.99 Mbps	67.22 Kbps	5.06 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-BA	1.43 Mbps	0.00 bps	1.43 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-RS	819.98 Kbps	98.00 bps	820.08 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-SP	785.06 Kbps	13.28 Kbps	798.34 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-AP	0.00 bps	31.70 Kbps	31.70 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-RN	3.13 Kbps	0.00 bps	3.13 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-PR	1.61 Kbps	0.00 bps	1.61 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-SC	668.00 bps	0.00 bps	668.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	PoP-GO	431.00 bps	0.00 bps	431.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	sctp	53.00 bps	0.00 bps	53.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-TO	ipv6	2.00 bps	27.00 bps	29.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>