



Os gráficos apresentados neste relatório de tráfego estão em formato stack, o que significa que seu valor é uma composição da soma dos componentes listados nas legendas localizadas logo abaixo dos gráficos. Os gráficos estão em "bps x tempo" e possuem dois eixos verticais, Out (positivo) e In (negativo).
A primeira coluna da tabela define o ponto de referência para entendimento dos valores de In e Out.
A contabilização do tráfego é sob o ponto de vista do AS da RNP, AS1916.

- Legenda:
- PoP - Ponto de presença da RNP
 - Parceiros - Provedores comerciais que a RNP mantém acordos de troca de tráfego
 - Internet Acadêmica - Acesso às redes acadêmicas internacionais, serviço atualmente provido pela RedClara
 - Internet commodity - Acesso pago à Internet global que é oferecido pela RNP aos seus clientes
 - ASN - Número do sistema autônomo
 - Profile - Objeto gerenciável definido arbitrariamente no Peakflow através de diversos parâmetros (ex: bloco cidr, peer-as, as-path, bgp community, interface, etc)


Utilização do serviço de Internet Commodity pelo PoP-MT




Utilização das trocas de tráfego comerciais no Brasil pelo PoP-MT



Utilização do serviço de Internet acadêmica internacional pelo PoP-MT




Redes (AS's de origem) mais acessadas pelo PoP-MT



Average | Max | PCT95

	PROFILE	AS NAME	ASN	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	NULL	0	53.78 Mbps	836.98 Kbps	54.61 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	GOOGLE	15169	20.46 Mbps	8.25 Mbps	28.71 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	CLARO	28573	607.13 Kbps	8.37 Mbps	8.98 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	TELEFONICA-BRASIL-SA-BR	18881	1.11 Mbps	6.40 Mbps	7.50 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	BTSAFDF-BR	8167	1.02 Mbps	5.91 Mbps	6.93 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	FACEBOOK	32934	4.33 Mbps	1.48 Mbps	5.81 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	INTERCONNECT	262492	3.93 Mbps	62.09 Kbps	3.99 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	8068	2.45 Mbps	1.27 Mbps	3.72 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	AMAZON-02	16509	3.02 Mbps	161.04 Kbps	3.18 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	EDGECAST	15133	2.77 Mbps	41.10 Kbps	2.81 Mbps

Interesse de tráfego do PoP-MT com os outros PoPs da RNP




Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROFILE	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-DF	19.25 Mbps	301.50 Kbps	19.55 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SP	4.01 Mbps	65.03 Kbps	4.07 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RS	113.59 Kbps	1.82 Kbps	115.41 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-BA	15.22 Kbps	0.00 bps	15.22 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-MT	1.64 Kbps	1.64 Kbps	3.27 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RN	2.34 Kbps	0.00 bps	2.34 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-PR	1.50 Kbps	0.00 bps	1.50 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-RJ	1.23 Kbps	20.00 bps	1.25 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	PoP-SC	249.00 bps	1.00 bps	250.00 bps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por estado, província ou similar

No Data Available


Distribuição do tráfego do PoP-MT por aplicação (análise em camada 3 e 4)



Average | Max | PCT95


	PROFILE	APPLICATION	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	ssl	68.69 Mbps	37.60 Mbps	106.29 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	quit	30.60 Mbps	2.48 Mbps	33.08 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	http	17.25 Mbps	8.05 Mbps	25.30 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	other UDP	5.74 Mbps	14.45 Mbps	20.19 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	other TCP	2.16 Mbps	1.25 Mbps	3.41 Mbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ssh	696.61 Kbps	221.75 Kbps	918.36 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	stun	356.06 Kbps	419.32 Kbps	775.39 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	macromedia-fcs	11.72 Kbps	523.13 Kbps	534.85 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	tds	353.18 Kbps	189.00 bps	353.37 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	smtp	111.59 Kbps	192.71 Kbps	304.30 Kbps

Distribuição do tráfego do PoP-MT por protocolo



Average | Max | PCT95

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	tcp	89.62 Mbps	48.15 Mbps	137.77 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	udp	36.97 Mbps	17.55 Mbps	54.52 Mbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	icmp	71.45 Kbps	36.28 Kbps	107.73 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	esp	3.30 Kbps	2.07 Kbps	5.37 Kbps
<input checked="" type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6-icmp	753.00 bps	343.00 bps	1.10 Kbps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	gre	160.00 bps	0.00 bps	160.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	igmp	29.00 bps	32.00 bps	61.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	ipv6	0.00 bps	20.00 bps	20.00 bps

	PROFILE	PROTOCOL	IN	OUT	TOTAL
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	61	2.00 bps	0.00 bps	2.00 bps
<input type="checkbox"/>	PoP-MT	egp	0.00 bps	0.00 bps	0.00 bps

For assistance with this product, please contact support at <https://support.arbornetworks.com>